



XM-ØERRS

Roof Radiation Shield
Excel 5", 6", 7", 8"
Écran radiant de toit

The support bracket position can be adjusted depending on the chimney diameter and the roof pitch. Refer to the table to find the associated installation number. Installation number refers to the hole position from top to bottom. The two support brackets are installed in the holes of the roof radiation shield corresponding to their installation number, on each side. Refer to your appliance installation instructions for the recommended flashing (vented or non-vented) to pair with this radiation shield. Provided the shield extends at least 1" above the roof line, it can be trimmed to accurately fit the flashing.

Fix the radiation shield to the roof with screws (not provided).

La position des deux supports est ajustable en fonction du diamètre de la cheminée et de la pente de toit. Trouvez la pente de toit et le diamètre utilisé dans le tableau afin d'identifier le numéro d'installation correspondant (croissant, de haut en bas). Les deux supports doivent être installés dans les trous de l'écran radiant de toit portant le numéro d'installation approprié, de chaque côté du support. Reportez-vous à la notice d'installation de votre appareil pour connaître type de solin recommandé (ventilé ou non ventilé). L'écran radiant doit dépasser d'au moins 1 po au-dessus de la ligne de toit et l'excédent peut être coupé pour s'ajuster au solin.

Fixer l'écran au toit à l'aide de vis (non fournies).

Roof pitch / Pente de toit	Installation Number / Numéro d'installation			
	Ø5	Ø6	Ø7	Ø8
0-12	1	1	1	1
1-12	1	1	1	1
2-12	2	2	2	2
3-12	2	2	2	2
4-12	2	2	2	2
5-12	2	2	2	2
6-12	2	2	3	3
7-12	3	3	3	3
8-12	3	3	3	4
9-12	3	3	4	4
10-12	3	4	4	5
11-12	4	4	5	5
12-12	4	5	5	6

